

A1-18-38



Для сварки профилей ПВХ под углом от 30° до 180°

- Уникальная автоматическая система сварочных цулаг
- При переставлении угла сварки цулаги всегда остаются ровно со сварочными ножами
- Компактное SPS управление с графическим дисплеем
- Температура, время нагрева и сварки регулируются SPS управлением
- Сварка 0,2mm с обогревом сварочных ножей

Обционально

- Цифровой указатель угла сварки
- Нагревательный элемент 600mm
- Формирователь уплотнителя (DND)

Służy do dokładnego zgrzewania profili PVC w zakresie kątów od 30° do 180°

- jedyna w swoim rodzaju automatyka systemu podpór profilowych
- brak konieczności regulacji podpór profilowych przy zmianie kąta zgrzewania
- kompaktowy sterownik SPS z wyświetlaczem graficznym
- regulacja temperatury, czasu zgrzewania i łączenia z poziomu sterownika SPS
- podgrzewane noże ograniczające wypływkę 0,2 mm

Опционально

- cyfrowy wyświetlacz kątów
- szerokość lustra grzewczego 600 mm
- former uszczelki (DND)



A1	230/400 V 50 Hz 4 KW	20 NI/min 6 bar	max. 335/600 mm	30 – 180 mm	30° – 180°	850 x 800 x 1600	350/450