

# A4H



Двойная сварка  
Zgrzewanie podwójne



Ограничитель внутреннего угла  
Ograniczenie wypłytki narożnika wewnętrznego



Смена цулаг без инструмента  
System wymiany podpór profilowych bez narzędzi



Компьютерное управление на базе Windows  
Sterowanie komputerowe z systemem Windows

Преобразование в вертикальную машину  
Przebudowa do wersji zgrzewarki pionowej

## Для одновременной сварки четырех углов профилей ПВХ под углом 90°

- Сварочная подача диагональная или параллельная
- Компактные сварочные головы из алюминиевого литья для максимальной стабильности
- Позиционирование сварочных голов сервоприводом обеспечивает машине максимальную точность при сварке.
- Температура, время нагрева и сварки, так же, как и давление при разогреве и сварке, регулируются и сохраняются для каждого профиля
- Система быстрой смены сварочных цулаг
- Наивысшую точность сварки обеспечивает цифровая измерительная система
- ПК с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и сетевым интерфейсом для подключения к производственному программному обеспечению (операционная система Windows)

## Служит до зgrzewania czterech narożników profili PVC w tym samym czasie pod kątem 90°.

- możliwość zastosowania posuwu zgrzewania równoległego lub przekątnego
- zwarta konstrukcja głowic zgrzewających z stopów aluminium i przewodnicami liniowymi odpornymi na wysokie obciążenia zapewniają wysoką stabilność
- pozycjonowanie głowic zgrzewających za pomocą silników krokowych w połączeniu z precyzyjnymi listwami zębatymi i przewodnicami liniowymi odpornymi na wysokie obciążenia
- możliwość przypisywania parametrów zgrzewania do poszczególnych elementów
- system szybkiej wymiany podpór profilowych
- wysoka dokładność zgrzewania poprzez zastosowanie cyfrowego systemu pomiarowego
- komputer PC z intuicyjnym programem produkcyjnym i kartą sieciową do połączenia z siecią zakładową (System operacyjny Windows)

### Опционально

- Регулирование расстояния между сварочными ножами от 0,2 мм до 2,0 мм
- Автоматическое переключение расстояния между сварочными ножами
- Формирователь уплотнителя (DND)
- Ограничитель уплотнения во внутреннем угле (DBO)
- Двойная сварка
- С- и U- сварка
- Автоматическое позиционирование профилей (для сварки разных ширин профилей)

### Оpcjonalnie

- możliwe wersje z ograniczeniem wypłytki 0,2mm lub 2,0mm
- urządzenie automatycznego przestawiania ograniczenia wypłytki
- formery uszczelki (DND)
- formery uszczelki w wewnętrznym narożniku ramy (DBO)
- zgrzewanie podwójne (Duplex)
- możliwość zgrzewania otwartych elementów C i U
- automatyczne wyrównanie szerokości profili (do zgrzewania różnej szerokości profili ram)



Формирователь уплотнителя  
Formery uszczelki



A4H	230/400 V 50 Hz 9 kW	50 NI/min 6 bar	SB: 380 – 2500/4000 mm SH: 400 – 1800/3000 mm	PH: 30 – 180 mm PB: 30 – 140 mm	4240 x 2500 x 3300 5800 x 2500 x 4300	4000