

# FAS 3000



Предназначена для монтажа поворотной-откидной фурнитуры на створках с использованием приводов со средним и постоянным положением ручки без переналадки

- Агрегат состоит из шуруверта и магазина подачи шурупов
- Измерение длины отрезания производится с внешней стороны через фурнитурный фальц, размер передается на упоры отрезного пресса
- Высота и наклон рабочей поверхности стола регулируется
- Станция укомплектована системой для работы с поворотной-откидной фурнитурой на створках с константным положением ручки

Do mocowania okuć RU w skrzydłach okiennych, możliwość obróbki zasuwnic z stałym i środkowym położeniem klamki.

- Portalowo prowadzony agregat wkrętarci z automatycznym podajnikiem śrub.
- Pomiar długości okuć następuje poprzez rzeczywiste określenie wymiarów skrzydła w wrębie okuciowym, za pomocą zderzaków i przekazanie do ogranicznika długości gilotyny.
- Wysokość stołu i jego nachylenie można ustawić ręcznie; umożliwia to wybranie ergonomicznej pozycji.
- Maszyna wyposażona jest w kompletny pomiar długości elementów okuć ze stałym położeniem klamki (tożę rozwórki i zasuwnice)



### Опционально

- Система для работы с поворотной-откидной фурнитурой на створках со средним положением ручки

### Оpcjonalnie

- Pomiar długości zasuwnic z środkowym położeniem klamki

<b>FAS 3000</b>	230 V 50 Hz	6,5 bar	max. 2600 mm	3150 x 2100 x 1180 mm	380

