

Scie à parecloses Tronzadora de Junquillos



GLS



Pour le débit de parecloses à 45°

- fraisage simultané pour le détalonnage du pied
- Pont support pour cales contre-profil avec serrage du bas (uniquement possible avec des parecloses à 1 seul pied)
- Pont support avec serrages par le dessus éventuellement avec des contre-formes

para corte a 45° de dos barras de junquillo

- fresado simultaneo de la goma
- incluye fijaciones inferiores para contraformas (solo para junquillos con gancho inferior)
- puente superior para prensos verticales

Options:

- Cales contre-formes pour le maintien des parecloses
- commande par pédale pour le démarrage du cycle de débit
- Support de 1,5m / 3m
- pige de longueur 1,5m / 3m
- bac à copeaux pour la collecte des copeaux et des V de coupes
- Simulateur de vitrage

Opciones:

- contraformas para dos perfiles simultáneos
- pedal de arranque ciclo
- tope de 1,5 o 3 metros
- calibre electrónico GZS de 1,5 o 3 metros
- bandeja de recogida de virutas y retales
- prensor de goma

GLS	400 V 50 Hz 3,2 kW	6,5 bar	B: max. 120 mm H: max. 40 mm	max. 225 mm	1210 x 500 x 1300	180