



STH



Pinçe en position de dépose
Pinza en posición de descarga



Exemple d'application: déchargement de centre (Schirmer)
Ejemplo de aplicación: descarga de un centro de mecanizado (Schirmer)

Pour le rangement de barres de PVC en sortie de centre de débit et/ou d'usinage de profil.

- Solution compacte et rapide pour le tri et le rangement dans des chariots de transport
- Compatible et intégrable derrière chaque centre d'usinage de profilés
- Nombre de cellules de chargement de chariots librement définissable
- Changement de chariot possible sans arrêter la production
- Chariot de transport standard KMW à empilage horizontal
- longueur maxi du profil : 3200 mm

Para colocación en carro de piezas de perfiles a la salida de un centro de corte y/o mecanizado.

- Solución compacta y rápida para la colocación de piezas en carros de transporte.
- Compatible con cualquier centro de corte y/o mecanizado
- Número de casillas de los carros libremente decidable.
- Posibilidad de cambio de carro sin interrupción de la producción.

- Carro KMW estándar con almacenamiento horizontal.
- Longitud máxima piezas: 3200 mm



Mise en référence du chariot
Referencia del carro

Exemple d'application: déchargement de 2 lignes composées chacune d'un Thorwesten et d'un automate de pose et de vissage de gâches
Ejemplo de aplicación: descarga de 2 líneas, cada una compuesta por un Thorwesten y un autómata de colocación y atornillado de cerraderos



STH	230/400 V 50 Hz 5 KW	20 NI/min 6 bar	min. 280 mm max. 3000 mm	PB: 35 - 180 mm PH: 30 - 140 mm	3240 x 1540 x 1800 4240 x 1540 x 1800	1500